

Linea/ Marca	Capacidad	Servicio de duchas	Garantía extendida
Premium / Kioto	150-200 litros	4 a 6 personas	10 años por escrito
Master / Emprosol	150-200 litros	4 a 6 personas	
Hipoteka verde / Kioto	150-200 litros	4 a 6 personas	

** Nuestros precios incluyen instalacion.

¡¡Acerquese a nuestros ejecutivos de ventas!!

¡Y compare precios, calidad y servicio!

Marcas afiliadas al grupo:

BIOENG

GreenSolar

Suntime
CALENTADORES SOLARES

Emprosol

Sunnergy
Energías Renovables

KIOTO
CLEAR ENERGY

¿Quienes somos?

Información sobre nosotros

BIOENG Energías Renovables es un grupo de empresas conformado por un equipo joven y dinámico de profesionales con experiencia internacional en la optimización de recursos renovables altamente comprometidos con la ecología y el medio ambiente. Orientamos nuestras fuerzas en la calidad de nuestros productos y ofrecemos un servicio de excelencia en busca de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en todo el país, comercializando sistemas de energías renovables fabricados con las tecnologías más modernas, avanzados diseños y alta eficiencia.

Contacto

I.Q. Oswaldo Bastida Yañez
Ingeniero de Ventas y Proyectos

Teléfono: 55-37-43-76-43

Correo electrónico:

bioeng.mexico@gmail.com

Web: <http://www.bioeng.mex.tl/>

Ejecutivo de ventas:

Celular:

BIOENG

**CALENTADOR SOLAR
PANEL PLANO**

Calzada de los Gallos s/n,
Tequisistlan, Tezoyuca,
Edo. De México.



TÜVRheinland®

**CALENTADOR
SOLAR DE
PANEL PLANO**

FINANCIAMIENTO
A PAGOS
SEMANALES

BIOENG S. de R.L.

¿Cómo funciona?

Utiliza un colector de tubo de cobre en serpentín, guardado en un panel de vidrio templado o de policarbonato, tanque interno en acero inoxidable, con acabado porcelanizado en el interior para mayor durabilidad, para crear el termo tanque contamos con cincuenta y cinco milímetros de poliuretano inyectado de alta densidad, tanque externo en acero al carbón (con pintura electrostática) o en acero inoxidable.

¿Funciona en días nublados?

Los calentadores solares si funcionan aun en días nublados, el equipo está diseñado para funcionar con luz directa, difusa y reflejada.

Principales ventajas

- Mayor vida útil (20 años)
- Más resistentes a impactos severos (granizo, vandalismo, balonazos, pedradas, etc.).
- Resiste presión hasta de 10 kg/cm².

Criterios de Selección y Garantía

Los calentadores solares de panel plano se aplican cuando:

- Contamos con un hidroneumático o bomba presurizadora.
- Tambien si se tiene un tinaco elevado se puede seleccionar.
- La selección se basa en la demanda y esta se referencia en la cantidad de personas que vivan en la vivienda y en el numero de servicios conectados (baños, lavadoras, cocinas, etc.).
- La gama o linea a seleccionar; premium, master e hipoteca verde, usted solo tomara como criterio la inversión que se tiene o que se quiere gastar para la adquisición de este bien, ya que de ello dependera la recuperación de la inversion.
- Este calentador se recomienda para uso residencial cuya demanda por servicio es mayor.

Los calentadores solares de panel plano están garantizados completamente por 10 años (por escrito) para todas las lineas; premium, master e hipoteca verde, sin embargo su duración se extiende hasta por más de 20 años en condiciones de mantenimiento adecuado.

¿Al comprar el sistema en que tiempo recupero mi inversión?

Tomando en consideración el ahorro por el no consumo de combustible tradicional, y la gamma del equipo seleccionado, se recuperará su inversión en un lapso de entre uno y dos años.



Por todas estas razones, a usted le conviene instalar un sistema solar de agua BIOENG®; ahorrará combustible y, por ende, dinero. Además, contribuirá a mejorar el aire que todos respiramos.